

Характеристики

Рабочее давление	10 bar
Соединительная резьба	R-thread to EN 10226
Температура окружающей среды	Max. 90 °C
Температура среды	Max. 90 °C
Материал	Brass with a bare metal surface



Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Артикул

Наименование	Резьба	Длина
K-07401625	G 1/2	30,0
K-07401626	G 1/2	40,0
K-07401627	G 1/2	50,0
K-07401628	G 1/2	60,0
K-07401629	G 1/2	80,0
K-07401620	G 1/2	100,0
K-07401621	G 1/2	120,0
K-07401622	G 1/2	150,0
K-07401623	G 1/2	180,0
K-07401624	G 1/2	200,0
K-07401641	G 3/4	40,0
K-07401642	G 3/4	60,0
K-07401643	G 3/4	80,0
K-07401636	G 3/4	100,0
K-07401637	G 3/4	120,0
K-07401638	G 3/4	150,0
K-07401639	G 3/4	180,0
K-07401640	G 3/4	200,0
K-07401604	G 1	40,0
K-07401605	G 1	60,0
K-07401606	G 1	80,0
K-07401599	G 1	100,0
K-07401600	G 1	120,0
K-07401601	G 1	150,0
K-07401602	G 1	180,0
K-07401603	G 1	200,0
K-07401618	G 1 1/4	60,0
K-07401619	G 1 1/4	80,0
K-07401613	G 1 1/4	100,0
K-07401614	G 1 1/4	120,0
K-07401615	G 1 1/4	150,0
K-07401616	G 1 1/4	180,0
K-07401617	G 1 1/4	200,0
K-07401611	G 1 1/2	60,0
K-07401612	G 1 1/2	80,0
K-07401607	G 1 1/2	100,0
K-07401608	G 1 1/2	120,0
K-07401609	G 1 1/2	150,0
K-07401610	G 1 1/2	200,0
K-07401634	G 2	60,0
K-07401635	G 2	80,0
K-07401630	G 2	100,0
K-07401631	G 2	120,0
K-07401632	G 2	150,0
K-07401633	G 2	200,0