

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

Обновлено: 04.27.24

## Характеристики

<b>Область температур</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Обработка поверхности</b>	electrostatic coating
<b>Цвет</b>	grey RAL 7035
<b>Рабочее давление</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Рабочие среды</b>	Сжатый воздух Vacuum Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Материал</b>	Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2
<b>Дополнительная информация</b>	Ausdehnungskoeffizient 0,024 mm/m °C



## Указание по заказу

Special lengths on request

## Дополнительная информация

Expansion coefficient 0,024 mm/m °C

## Артикул

Наименование	Наружный Ø	Толщина стенок	Вес на м	Вес на дм <sup>3</sup>
<a href="#">K-07405330</a>	20	1,5	0,235	2,7
<a href="#">K-07405331</a>	25	1,5	0,298	2,7
<a href="#">K-07405332</a>	32	1,5	0,387	2,7
<a href="#">K-07405333</a>	40	1,5	0,490	2,7
<a href="#">K-07405334</a>	50	2,0	0,814	2,7
<a href="#">K-07405335</a>	63	2,0	1,034	2,7
<a href="#">K-07405510</a>	80	2,0	1,493	2,7
<a href="#">K-07405336</a>	110	2,5	2,280	2,7