

Quick disconnect couplings DN 10 - for extremely high flow rates, male

Обновлено: 05.06.24

Характеристики

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 0 - 35 bar |
| Температура среды | -20 °C to +100 °C |
| Резьбовая деталь | Nickel-plated brass |
| Корпус клапана | Steel, QPQ treated |
| Гильза разблокировки | Nickel-plated brass |
| Клапан, седло | Brass |
| Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары | stain less steel |
| Уплотнение | Нитрильный каучук |
| Дополнительная информация | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, that combine high flow rates (approx. 3.5 times as high as the popular DN 7.2 standard coupling) with minimal coupling forces. Suitable for all applications with an above-average air requirement!

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

| Наименование | Расход пот. | Длина | SW |
|----------------------------|-------------|-------|----|
| K-07350830 | 3600 | 69,7 | 24 |
| K-07350831 | 3600 | 74,7 | 24 |
| K-07350832 | 3600 | 63,7 | 27 |