

## Quick disconnect couplings DN 2.7, brass with a bare metal surface, male

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Brass
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, extremely compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Medical equipment, dental equipment, instrumentation and control, small pneumatic tools, chemical applications, laboratory equipment, analysis techniques, miniature pneumatics, mechanical engineering.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW
<a href="#">K-07350608</a>	165	26,0	9
<a href="#">K-07350609</a>	165	28,0	11