

## Quick disconnect couplings DN 5, stainless steel 1.4305, male

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-15 °C to +200 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Stainless steel 1.4305
<b>Пружина, пружинное стопорное кольцо, шары</b>	stain less steel
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, made of stainless steel 1.4305, compact with a large bore. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory equipment, chemical applications, analysis and metering techniques.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW
<a href="#">K-07350627</a>	560	36,0	14
<a href="#">K-07350628</a>	560	38,0	17
<a href="#">K-07350629</a>	560	38,0	19