

## Quick disconnect couplings DN 5, brass with a bare metal surface, with hose connector

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

|  |   |
|--|---|
| <b>Рабочее давление</b>                            | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)   |
| <b>Температура среды</b>                           | -20 °C to +100 °C   |
| <b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>              | Brass   |
| <b>Пружины, пружинное стопорное кольцо, штифты</b> | Stainless steel   |
| <b>Уплотнение</b>                                  | Нитрильный каучук   |
| <b>Дополнительная информация</b>                   | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Economy, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Compatible with Rectus 21/90.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

| Наименование               | Длина | SW |
|----------------------------|-------|----|
| <a href="#">K-07350705</a> | 42,4  | 14 |
| <a href="#">K-07350706</a> | 42,4  | 14 |