

## Quick disconnect couplings DN 7.2, brass with a bare metal surface, male

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Brass
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Пружины, пружинное стопорное кольцо, штифты</b>	Stainless steel



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Universal, one-hand quick disconnect couplings, one side sealing, at an unbeatably low price. Compatible with CEJN 320, Rectus 25/26 and JWL 520/530.

The closed sleeve protects the coupling from dirt. In combination with steel plugs, this coupling can also be used for pneumatic tools thanks to its hardened locking pins.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Длина	SW
<a href="#">K-07350738</a>	37,5	21
<a href="#">K-07350739</a>	39,0	21
<a href="#">K-07350740</a>	39,0	21
<a href="#">K-07350741</a>	40,5	21

SW = размер под ключ