

## Quick disconnect couplings DN 7.2, stainless steel, with hose stem

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	1 - 35 bar and rough vacuum
<b>Температура среды</b>	-25 °C to +200 °C
<b>Корпус, втулка, корпус клапана</b>	Stainless steel 1.4305
<b>Фиксатор</b>	Stainless steel 1.4401
<b>Пружины, пружинное стопорное кольцо</b>	Stainless steel 1.4310
<b>Уплотнение</b>	FKM
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Classic standard coupling type, one side sealing, made of stainless steel. The closed sleeve protects the coupling from dirt. We recommend the use of stainless steel plugs and stems!

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW
<a href="#">K-07350765</a>	1000	59,0	22
<a href="#">K-07351265</a>	1000	59,0	22
<a href="#">K-07350766</a>	1000	59,0	22
<a href="#">K-07351266</a>	1000	59,0	22
<a href="#">K-07350767</a>	1000	59,0	22