

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Корпус</b>	Steel
<b>Температура среды</b>	-20 °C to +100 °C
<b>Пружина</b>	Stainless-steel
<b>Подвижная гильза</b>	Hardened and nickel-plated steel
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

High-quality, one-hand quick disconnect couplings made of brass / steel for high flow rates. Specially designed for all applications susceptible to severe mechanical wear. Strong, impact and vibration-resistant design for demanding environments. The "stream line" type has an integrated hose stem.

### Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

### Артикул

Наименование	Расход пот.	Длина	SW1	SW2	Для шланга
<a href="#">K-07350787</a>	2100	64,0	16	20	10 x 6,5
<a href="#">K-07350788</a>	2100	68,0	19	20	12 x 8
<a href="#">K-07351295</a>	2100	68,0	21	20	13,5 x 9,5
<a href="#">K-07350789</a>	2100	68,0	24	24	16 x 11