

Характеристики

Область температур	-10 °C to +60 °C
Рабочее давление	2.5 - 10 bar (monostable) 1.0 - 10 bar (bistable) Max. vacuum 10 bar
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)
Корпус клапана	Алюминий
Пружина	Special steel
Поршни	Nickel-plated aluminium
Уплотнение	Нитрильный каучук



Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Номер схемы соединений
K-07150070	10
K-07150071	11
K-07150072	10
K-07150073	11
K-07150074	10
K-07150075	11
K-07150229	12
K-07150230	13
K-07150231	12
K-07150232	13
K-07150233	12
K-07150234	13
K-07150357	14
K-07150358	15
K-07150359	16
K-07150360	17
K-07150361	18
K-07150362	19
K-07150363	14
K-07150364	15
K-07150365	16
K-07150366	17
K-07150367	18
K-07150368	19
K-07150369	14
K-07150370	15
K-07150371	16
K-07150372	17
K-07150373	18
K-07150374	19