

Характеристики

мин. рабочее давление	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Область температур	-10 °C to +60 °C
Рабочее давление	2,5 - 10 bar (monostable) 1,0 - 10 bar (bistable) vacuum up to 10 bar (external pilot air)
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)



Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN	Номер схемы соединений
K-07150023	5	32
K-07150024	8	32
K-07152575	13	32
K-07150025	15	32
K-07150026	5	32
K-07150027	8	32
K-07152576	13	32
K-07150028	15	32
K-07150029	5	33
K-07150030	8	33
K-07152577	13	33
K-07150031	15	33
K-07150032	5	33
K-07150033	8	33
K-07152578	13	33
K-07150034	15	33
K-07150035	5	34
K-07150036	8	34
K-07152579	13	34
K-07150037	15	34
K-07150038	5	34
K-07150039	8	34
K-07152580	13	34
K-07150040	15	34

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр