

K-WV 5/3 ELEKTROPNEU MITTELSTELLUNG

5/3-way pilot valves (monostable)

Обновлено: 05.02.24

Характеристики

мин. рабочее давление	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Область температур	-10 °C to +60 °C
Рабочее давление	2,5 - 10 bar (monostable) 1,0 - 10 bar (bistable) vacuum up to 10 bar (external pilot air)
Расход 6 бар и 5 бар	400 NI/min (G 1/8), 750 NI/min (G 1/4), 1560 NI/min (G 3/8), 3200 NI/min (G 1/2)
Расход 6 бар и 10 бар	550 NI/min (G 1/8), 1100 NI/min (G 1/4), 2150 NI/min (G 3/8), 4600 NI/min (G 1/2)



Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	DN	Номер схемы соединений
K-07150330	5	37
K-07150331	8	37
K-07152587	13	37
K-07150332	15	37
K-07150333	5	37
K-07150334	8	37
K-07152588	13	37
K-07150335	15	37
K-07150336	5	38
K-07150337	8	38
K-07152589	13	38
K-07150338	15	38
K-07150339	5	38
K-07150340	8	38
K-07152590	13	38
K-07150341	15	38
K-07150342	5	39
K-07152591	13	39
K-07150343	8	39
K-07150344	15	39
K-07150345	5	39
K-07150346	8	39
K-07152592	13	39
K-07150347	15	39

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр