

### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Стыковые исполнения                         |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 2</b> | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Соединение 2</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Модель</b>             | Reducing connecting fitting                 |
| <b>Конструкция</b>        | прямые                                      |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                     |



### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом

### Артикул

| Наименование           | Номер изделия поставщика | d3 | L1 | Ø d2 | SW | S1 | S2 |
|------------------------|--------------------------|----|----|------|----|----|----|
| <a href="#">K41-14</a> | G/AL 10-M 22 X 1,5/10-15 | 15 | 59 | 10   | 27 | 19 | 17 |
| <a href="#">K41-17</a> | G/AL 8-M 22 X 1,5/ 8-15  | 15 | 58 | 8    | 27 | 17 | 27 |
| <a href="#">K41-19</a> | G/AL 6-M 22 X 1,5/ 6-15  | 15 | 58 | 6    | 27 | 14 | 27 |
| <a href="#">K41-25</a> | G/AL 12-M 22 X 1,5/12-15 | 15 | 59 | 12   | 27 | 22 | 27 |
| <a href="#">K41-37</a> | G/AL 6-M 22 X 1,5/ 6-16  | 16 | 58 | 6    | 27 | 14 | 27 |
| <a href="#">K41-38</a> | G/AL 8-M 22 X 1,5/ 8-16  | 16 | 58 | 8    | 27 | 17 | 27 |
| <a href="#">K41-39</a> | G/AL 10-M 22 X 1,5/10-16 | 16 | 59 | 10   | 27 | 19 | 27 |
| <a href="#">K41-40</a> | G/AL 12-M 22 X 1,5/12-16 | 16 | 59 | 12   | 27 | 22 | 27 |

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

d2, d3 = для наружного диаметра трубы