

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Стыковые исполнения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Комплект поставки

с накидной гайкой и режущим кольцом

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	i	L1	Ø d2	SW	S1
<a href="#">K42-05</a>	G/AL 6-M 22 X 1,5/ 6-G	M 22 x 1,5	12	36	6	27	14
<a href="#">K42-13</a>	G/AL 8-M 22 X 1,5/ 8-G	M 22 x 1,5	12	36	8	27	17
<a href="#">K42-21</a>	G/AL 10-M 22 X 1,5/10-G	M 22 x 1,5	12	37	10	27	19
<a href="#">K42-55</a>	G/AL 15-M 22 X 1,5/15-G	-	-	-	-	-	-
<a href="#">K42-105</a>	G/AL 12-M 22 X 1,5/12-G	M 22 x 1,5	12	37	12	27	22
<a href="#">K42-107</a>	G/AL 6-M 16 X 1,5/ 6-G	M 16 x 1,5	12	36	6	22	14
<a href="#">K42-109</a>	G/AL 8-M 16 X 1,5/ 8-G	M 16 x 1,5	12	36	8	22	17
<a href="#">K42-120</a>	G/AL 10-M 16 X 1,5/10-G	M 16 x 1,5	12	37	10	22	19