

Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом и уплотнительным кольцом

Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	i	L1	Ø d2	SW	S1
K42-18	G/B 10/10-G	M 18 x 1,5	12	52	10	22	22
K42-22	G/B 15-M 18 X 1,5/G 10	M 22 x 1,5	12	52	10	27	22
K42-35	G/B 15-M 26 X 1,5/15-G	M 26 x 1,5	12	52	15	32	27
K42-29	G/B 15-M 16 X 1,5/15-G	M 16 x 1,5	12	52	15	24	27
K42-32	G/B 15-M 18 X 1,5/15-G	M 18 x 1,5	12	52	15	27	27
K42-33	G/B 15/15-G	M 22 x 1,5	12	52	15	27	27
K42-41	G/B 15-M 26 X 1,5-SO1/G18	M 26 x 1,5	12	52	18	32	32
K42-42	G/B 18/18-G	M 26 x 1,5	12	52	18	32	32
K42-54	G/B 15-M 12 X 1,5/15-G	M 12 x 1,5	10	50	15	27	27
K42-112	G/B 15/16-G	M 22 x 1,5	12	52	16	27	27
K42-125	G/B 15-M 16 X 1,5-SO 1/15-G	M 16 x 1,5	11	51	15	27	27
K42-129	G/B 15-M 26 X 1,5/G-18	M 22 x 1,5	12	52	18	32	32

SW = размер под ключ