

Характеристики

Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Стыковые исполнения
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Ввертный штуцер
Конструкция	прямые
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	i1	i2	L1	Ø d2	SW
K420-31	EG/AL 15-M 22 X 1,5	-	-	-	-	-	-	-
K420-76	EG/AL 6-M 16 X 1,5	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	6	22
K420-77	EG/AL 6 M 22 X 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	6	27
K420-78	EG/AL 8-M 16 X 1,5	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	8	22
K420-79	EG/AL 8-M 22 X 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	8	27
K420-80	EG/AL 10-M 22 X 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	10	27
K420-81	EG/AL 12-M 22 X 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	12	27
K420-88	EG/AL 10-M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	10	22