

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Стыковые исполнения
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	для крепления переборочной стенки
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом и контргайкой

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1 + G2	i	L1	L2	L3	Ø d2	SW	S1	S2
<a href="#">K43-01</a>	15/1-26/L 6 M 12 X 1,5	M 12 x 1,5	20	27	12	38	6	12	14	17
<a href="#">K43-04</a>	15/1-26/L 8 M	-	20	29	14	37	8	12	17	17
<a href="#">K43-07</a>	405 0814 2 (77049)	-	20	29	14	37	8	14	19	19
<a href="#">K43-08</a>	15/1-26/L 10 M 12 X 1,5	-	20	32	17	38	10	14	19	17
<a href="#">K43-09</a>	15/1-26/L 10 M	-	20	32	17	38	10	14	19	19
<a href="#">K43-17</a>	15/1-26/L 15 M 22 X 1,5	-	25	41	26	45	15	19	27	27
<a href="#">K43-69</a>	15/1-26/L 10 M 22 X 1,5	-	25	38	23	45	10	19	19	27
<a href="#">K43-75</a>	15/1-26/L 12 M	-	25	32	17	45	12	17	22	22
<a href="#">K43-76</a>	15/1-26/L 12 M 22 X 1,5	-	25	32	17	45	12	17	22	27

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ