

Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой

Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	i	L1	L2	Ø d2	SW	S1	S2
K43-20	W/A 15/15-K	M 22 x 1,5	25	55	45	15	19	27	27
K43-27	W/A 15-M 26 X 1,5/15-K	M 26 x 1,5	25	58	47	15	24	32	27
K43-31	W/A 18/18-K	M 26 x 1,5	25	58	47	18	24	32	32
K43-52	W/A 18-M 22 X 1,5/18-K	M 22 x 1,5	25	58	47	18	24	27	32
K43-66	W/F 15/15-K	M 22 x 1,5	34	55	54	15	19	27	27
K43-68	W/A 10-M 22 X 1,5/10-K	M 22 x 1,5	25	55	45	10	19	27	22
K43-77	W/A 16/16-K	M 22 x 1,5	25	52	42	16	19	27	27
K43-94	W/A 15-M 16 X 1,5/15-K	M 16 x 1,5	25	55	45	15	19	22	27

SW = размер под ключ