

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Стыковые исполнения
Модель	для крепления переборочной стенки
Конструкция	Угол 90°
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	i	L1	L2	SW
K430-17	EW/A 15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K430-21	EW/A 15-M 26 X 1,5	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24
K430-30	EW/A 15 M 18 X 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K430-37	EW/A 18-M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24
K430-38	EW/A 18	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24
K430-54	EW/A 10-M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19
K430-57	EW/A 16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19
K430-86	EW/A 15-M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19

SW = размер под ключ