

## Ввертное резьбовое соединение, с испытательным соединением

Обновлено: 05.02.24

### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Соединение 3</b>	Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	Т-образная форма
<b>Модель</b>	для крепления переборочной стенки
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	G3	D	i	L1	L2	L3	L4	Ø d2	SW	S1	S2
<a href="#">K44-164</a>	15/6-27/L 12-M 22 M 12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	12	17	22	27

SW = размер под ключ