

Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°



Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом

Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	D	i	L1	L2	L3	L4	Ø d2	SW	S1	S2	S3
K44-148	15/2-27/L 12-M 16-L 6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	12	17	22	22	14
K44-75	15/2-27/L 12 M	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	12	17	22	22	22
K44-139	15/2-27/L 12 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	12	17	22	27	22
K44-140	15/2-27/L 8 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	8	17	17	27	17
K44-158	15/2-27/L 10 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	10	17	19	27	19
K44-169	15/2-27/L 10 M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	10	14	19	22	19

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ