

Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение резьбы нажимным и круглым шнуровым кольцом
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	L-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°



Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, контргайкой, нажимным кольцом и круглым шнуровым кольцом

Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	D	i	L1	L2	L3	L4	Ø d2	Ø d3	SW	S1	S2	S3
K44-120	15/3-27/L 12-6-M 16	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	6	12	17	22	14	22
K44-76	15/3-27/L 12 M	M 16 x 1,5	21	20	28	36	21	35	12	-	17	22	22	22
K44-142	15/3-27/L 8-12-M 22	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	12	8	17	17	22	27
K44-149	15/3-27/L 12 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	12	-	17	22	22	27
K44-121	15/3-27/L 12-8-M 16	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	38	8	12	17	22	17	22
K44-157	15/3-27/L 10 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	27	24	24	32	17	42	10	-	17	19	19	27
K44-160	15/3-27/L 10 M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	21	24	24	32	17	40	10	-	14	19	19	22

Ø d2 / Ø d3 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ