

### Характеристики

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1</b>     | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Соединение 1</b>           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Конструкция</b>            | Т-образная форма                            |
| <b>Материал</b>               | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b>     | Гальваническое покрытие                     |
| <b>Соединение 2 + 3</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 2 + 3</b> | Стыковые исполнения                         |



### Артикул

| Наименование            | Номер изделия поставщика | G1         | G2         | G3         | i1 | i2 | L1 | L2 | L3 | Ø d2 | SW |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----|----|----|----|----|------|----|
| <a href="#">K440-28</a> | ET/C 15-L 10             | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 10   | 27 |
| <a href="#">K440-35</a> | ET/C 15-L 6              | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 25 | 20 | 25 | 33 | 6    | 27 |
| <a href="#">K440-47</a> | ET/C 18-L 6-15           | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 15 | 25 | 23 | 25 | 33 | 6    | 27 |

SW = размер под ключ