

Характеристики

Форма уплотнения 1	Стыковые исполнения
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Соединение 2 + 3	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 24°



Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	G3	i	L1	L2	Ø d2	SW
K440-125	ET/B 15-L 10-15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	24	84	25	10	19
K440-103	15/2-270/L 12-M 16-L 6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	12	17
K440-52	15/2-270/L 12 M	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	12	17
K440-87	15/2-270/L 12 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	12	17
K440-92	15/2-270/L 8-M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	8	17
K440-109	15/2-270/L 10 M 22 X 1,5	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	10	17
K440-127	15/2-270/L 10 M 16 X 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	10	14

Ø d2 / Ø d3 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ