

### Характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Форма уплотнения 1</b>  | Внутренний конус 24°                        |
| <b>Соединение 1</b>        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Форма уплотнения 2</b>  | Стыковые исполнения                         |
| <b>Соединение 2</b>        | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Соединение 3</b>        | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая       |
| <b>Модель</b>              | для крепления переборочной стенки           |
| <b>Дополнение к модели</b> | с испытательным соединением                 |
| <b>Конструкция</b>         | прямые                                      |
| <b>Материал</b>            | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b>  | Гальваническое покрытие                     |



### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, уплотнительным кольцом, контргайкой и испытательным соединением

### Артикул

| Наименование             | Номер изделия поставщика     | G1         | i  | L1 | L2 | L3 | Ø d2 | SW | S1 | S2 |
|--------------------------|------------------------------|------------|----|----|----|----|------|----|----|----|
| <a href="#">K46-1-62</a> | G/KL 12-M 22 X 1,5-P/12-K-PD | M 22 x 1,5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 12   | 27 | 22 | 27 |
| <a href="#">K46-1-35</a> | G/KL 8-M 22 X 1,5-P/8-K-PD   | -          | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -  |