

### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	для крепления переборочной стенки
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Комплект поставки

с накидной гайкой, режущим кольцом, нажимным кольцом, уплотнительным кольцом и контргайкой

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	i	L1	Ø d2	SW	S1	S2
<a href="#">K46-4-23</a>	G/C 15/G-K 16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	16	27	27	27
<a href="#">K46-4-32</a>	G/C 15-M 18 X 1,5/G-K 10	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	15	27	24	22
<a href="#">K46-4-36</a>	G/C 15/G-K 15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	15	27	27	27
<a href="#">K46-4-39</a>	G/CM 16 X 1,5-15/G-K 15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	15	27	27	27
<a href="#">K46-4-40</a>	G/C 15-M 26 X 1,5/G-K 18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	18	32	32	32

SW = размер под ключ