

## Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

Обновлено: 05.05.24

### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Модель</b>	для крепления переборочной стенки
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие



### Комплект поставки

С контргайкой

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	i	L1	L2	SW	S1
<a href="#">K46-4-7</a>	G/C 15/G-K	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	54	36	22	24
<a href="#">K46-4-8</a>	G/C 15-M 12 X 1,5/G-K	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	40	20	27	17
<a href="#">K46-4-9</a>	G/C 15-M 14 X 1,5/G-K	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	43	23	27	19
<a href="#">K46-4-10</a>	G/C 10/G-K	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	36	22	24
<a href="#">K46-4-11</a>	G/C 15-M 26 X 1,5/G-K	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	54	34	32	32
<a href="#">K46-4-42</a>	G/C 15-M 18 X 1,5/G-K	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	34	27	24

SW = размер под ключ