# KP 200 RM

## Компактный шланг высокого давления, износостойкий

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа |
| **Особые признаки** | Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов! |
| **Внутренний слой** | Маслостойкая синтетическая резина |
| **Вставка** | Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки |
| **Наружный слой** | не поддерживает горения в соответствии со стандартом MSHA<br>Синтетическая резина с высокой износо-, озоно- и атмосферостойкостью |
| **Цвет** | черный |
| **Норма** | EN 857 2SC |
| **Рабочие среды** | Гликоль<br>Эмульсии воды и масла<br>Вода (от 0 °C до + 70 °C)<br>Минеральное масло |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура макс.** | 100 °C |

### Артикул

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø nom. | Наружный Ø nom. | Рабочее давление | Испытательное давление | Продавливающее усилие | Мин. радиус изгиба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP206RM | 6 | 4 | 1/4″ | 6,4 | 13,4 | 450,0 | 900 | 1800,0 | 45 |
| KP208RM | 8 | 5 | 5/16″ | 7,9 | 15,0 | 420,0 | 840 | 1680,0 | 60 |
| KP210RM | 10 | 6 | 3/8″ | 9,5 | 17,4 | 385,0 | 770 | 1540,0 | 70 |
| KP213RM | 12 | 8 | 1/2″ | 12,7 | 20,6 | 350,0 | 700 | 1400,0 | 90 |
| KP216RM | 16 | 10 | 5/8″ | 15,9 | 23,7 | 290,0 | 580 | 1160,0 | 130 |
| KP220RM | 19 | 12 | 3/4″ | 19,0 | 27,7 | 280,0 | 560 | 1120,0 | 160 |
| KP225RM | 25 | 16 | 1″ | 25,4 | 35,6 | 200,0 | 400 | 800,0 | 210 |

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua