LSK G

Кулачковая муфта (воздух)

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Кулачковая муфта для шлангов
Соединение 1	Шланговое соединение
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Соединение 2	Кулачковая муфта
Норма	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Дюймы	Рабочее давление, бар
LSKNW06G	6	1/4″	PN 10
LSKNW10G	10	3/8″	PN 10
LSKNW13G	13	1/2″	PN 10
LSKNW15G	15	5/8″	PN 10
LSKNW19G	19	3/4″	PN 10
LSKNW25G	25	1″	PN 10
LSKNW32G	32	1.1/4″	PN 10

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua