LSK G AC

Кулачковая муфта (воздух)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Кулачковая муфта для шлангов
Соединение 1	Шланговое соединение
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Соединение 2	Кулачковая муфта
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Дюймы	Рабочее давление, бар
LSKNW10GAC	10	3/8″	PN 10
LSKNW13GAC	13	1/2″	PN 10
LSKNW16GAC	16	5/8″	PN 10
LSKNW20GAC	20	3/4″	PN 10
LSKNW25GAC	25	1″	PN 10

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua