

## Характеристики

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Дополнение к модели</b>       | С двойным стопорным кулачком  |
| <b>Модель</b>                    | Поворотная кулачковая муфта для шланга  |
| <b>Соединение 1</b>              | Шланговое соединение  |
| <b>Форма уплотнения 2</b>        | Резиновое уплотнительное кольцо   |
| <b>Соединение 2</b>              | Кулачковая муфта  |
| <b>Норма</b>                     | DIN 3489  |
| <b>Температура min.</b>          | -40 °C  |
| <b>Температура макс.</b>         | 95 °C   |
| <b>Материал</b>                  | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали  |
| <b>Защита поверхности</b>        | Гальваническое покрытие   |
| <b>Дополнительная информация</b> | Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten. |



## Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

## Артикул

| Наименование              | Для шланга с Дв | Дюймы | Рабочее давление, бар |
|---------------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| <a href="#">LSKNW13GD</a> | 13              | 1/2"  | PN 16                 |
| <a href="#">LSKNW19GD</a> | 19              | 3/4"  | PN 16                 |
| <a href="#">LSKNW25GD</a> | 25              | 1"    | PN 16                 |