LSK IR G AC

Кулачковая муфта (воздух)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Соединение 2	Кулачковая муфта
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Рабочее давление, бар	Соединительная резьба
LSKNW10IRGAC	PN 10	G 3/8″ -19
LSKNW13IRGAC	PN 10	G 1/2″ -14
LSKNW16IRGAC	PN 10	G 5/8″ -14
LSKNW20IRGAC	PN 10	G 3/4″ -14
LSKNW25IRGAC	PN 10	G 1″ -11

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua