LSK M

Кулачковая муфта (воздух)

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Кулачковая муфта для шлангов
Соединение 1	Шланговое соединение
Форма уплотнения 2	Латунное уплотнение с резиновой вставкой
Соединение 2	Кулачковая муфта
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Цинкование, белое хроматирование
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Указания

В качестве контрмуфты использовать муфту с резиновым уплотнением.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Дюймы	Рабочее давление, бар
LSKNW13M	13	1/2″	PN 10
LSKNW15M	15	5/8″	PN 10
LSKNW19M	19	3/4″	PN 10
LSKNW25M	25	1/2″	PN 10

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua