

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Модель	Муфта для шланга MODY
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3238
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Дюймы	Рабочее давление, бар
LSKNW10MODY	10	3/8"	PN 16
LSKNW13MODY	13	1/2"	PN 16
LSKNW15MODY	15	5/8"	PN 16
LSKNW19MODY	19	3/4"	PN 16
LSKNW25MODY	25	1"	PN 16
LSKNW32MODY	32	1.1/4"	PN 16