

Кулачковая муфта (воздух), MODY, со стопорным буртом

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком и стопорным буртом
Модель	Муфта для шланга MODY
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3228
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	95 °C
Материал	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.



Описание

Со стопорным буртом, утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Дюймы	Рабочее давление, бар
LSKNW10SBMODY	10	3/8"	PN 16
LSKNW13SBMODY	13	1/2"	PN 16
LSKNW15SBMODY	15	5/8"	PN 16
LSKNW19SBMODY	19	3/4"	PN 16
LSKNW25SBMODY	25	1"	PN 16