

Муфта для строительного раствора, приемная часть AGR

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Приемная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указания

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами. Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Артикул

Наименование	G1	Макс. рабочее давление	Типоразмер	Идент. размер	Система
MMAG10/25	G 1" -11	50	25	35,5	22 / 23,5
MMAG10-X25	G 1" -11	50	X25	42,0	22 / 23,5
MMAG54/35	G 1.1/4" -11	50	35	51,0	22
MMAG15/42	G 1.1/2" -11	50	42	54,0	22 / 23,5
MMAG20/50	G 2" -11	50	50	64,0	22
MMAG25/50	G 2.1/2" -11	50	50	64,0	22