

Муфта для строительного раствора, приемная часть IGR

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Приемная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указания

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами. Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Артикул

Наименование	G1	Макс. рабочее давление	Идент. размер	Система
MMIG10/25	G 1" -11	50	35,5	22 / 23,5
MMIG10-MA	G 1" -11	50	38,0	Май
MMIG10-X25	G 1" -11	50	42,0	22 / 23,5
MMIG10/35	G 1" -11	50	51,0	22
MMIG54/35	G 1.1/4" -11	50	51,0	22
MMIG15/35	G 1.1/2" -11	50	51,0	22
MMIG15/42	G 1.1/2" -11	50	54,0	22 / 23,5
MMIG20/50	G 2" -11	50	64,0	22
MMIG25/65	G 2.1/2" -11	25	74,0	22 / 23,5