

Муфта для раствора, "мама", с наконечником шланга

Обновлено: 04.26.24

Характеристики

Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Приемная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указания

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами. Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Макс. рабочее давление	Типоразмер	Идент. размер	Система
MMTUELLE25	25,0	50	25	35,5	22 / 23,5
MMTUELLE-X25	25,0	50	X25	42,0	22 / 23,5
MMTUELLE35	35,0	50	35	51,0	22
MMTUELLE38	38,0	50	35	51,0	22
MMTUELLE42	42,0	50	42	54,0	22 / 23,5
MMTUELLE50	50,0	50	50	64,0	22
MMTUELLE65	65,0	25	65	74,0	22 / 23,5