MM V

Редуктор муфты для раствора, "мама"-"папа"

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Область применения	Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах
Соединение 1	Приемная часть муфты
Соединение 2	Вставная часть муфты
Особые признаки	Проверено технадзором TÜV
Рабочие среды	Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов
Материал	Сталь Malleable iron
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

Указания

Типоразмер 25 с одним рычагом, все другие с двумя рычагами.Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Артикул

Наименование	Макс. рабочее давление	Типоразмер	Идент. размер	Система
MMV-X25/25	50	X25 / 25	42,0 / 35,5	22 / 23,5
MMV35/X25	50	35 / X25	51,0 / 42,0	22
MMV42/35	50	42 / 35	54,0 / 35,0	22
MMV50/35	50	50 / 35	64,0 / 51,0	22
MMV50/42	50	50 / 42	64,0 / 42,0	22

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua