MONTAGESPRAY

Монтажный аэрозоль

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Свойства	Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick
Область температур	-40° C до +1400 °C

Описание

Области применения: резьбовые соединения и монтажные детали с экстремально высокой динамической нагрузкой, а также медленно вращающиеся установки в области высоких температур.

Дополнительная информация

У этого продукта, не содержащего металл*, особые свойства обеспечиваются специальными добавками и керамическими твердыми смазками с наименьшими размерами частиц. Особенно для высоколегированных сталей и при использовании различных металлов исключительно хорошую эффективность разделения демонстрирует монтажный аэрозоль "400 weiß" (белый). Продукт характеризуется способностью восприятия давления (< 230 Н/мм2). Монтажный аэрозоль "400 weiß" устойчив к пресной, морской и горячей воде, водяному пару, щелочным и слабокислым средам, а также обладает высокой адгезией и водоотталкивающими свойствами. Кроме того, продукт не содержит серосодержащих добавок и галогенов. Если по оптическим причинам нежелательно использование металлосодержащих продуктов, а также нельзя использовать никельсодержащие продукты по гигиеническим причинам, а медьсодержащие по электрохимическим причинам, то в этом случае особенно хорошо подойдет монтажный аэрозоль "400 weiß". * макс. до 0,1 % фракций

Артикул

Наименование	Емкость
MONTAGESPRAY400	400

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua