

Муфта для раствора, "папа", с наконечником шланга

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Область применения Для транспортировки строительного раствора, бетона, раствора для монолитных полов в насосах, распылителях и чистящих машинах

Соединение 1 Шланговое соединение

Соединение 2 Вставная часть муфты

Особые признаки Проверено технадзором TÜV

Рабочие среды Строительный раствор, бетон, раствор для монолитных полов

Материал Сталь
Malleable iron

Защита поверхности Гальваническое покрытие



Указания

Типоразмер 25 и MMIG10-MA с одним рычагом, все другие с двумя рычагами. Внимание: Взаимозаменяемость обеспечивается только для одинаковых типоразмеров!

Артикул

Наименование	Для шланга с Дв	Макс. рабочее давление	Типоразмер	Идент. размер	Система
MVTUELLE25	25	50	25	35,0	22 / 23,5
MVTUELLE-X25	25	50	X25	41,0	22 / 23,5
MVTUELLE35	35	50	35	49,5	22
MVTUELLE38	38	50	35	49,5	22
MVTUELLE42	42	50	42	53,0	22 / 23,5
MVTUELLE50	50	50	50	63,0	22
MVTUELLE65	65	25	65	73,0	22 / 23,5