Вставной ниппель, DKL




Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	24°/60° Universal sealing head
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKL
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Указания

Неповрежденные ниппели можно использовать повторно.

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы	L1	S1
ND06AFL04	6	4	1/4″	M 12 x 1,5	6	33,0	14
ND06AFL	6	4	1/4″	M 14 x 1,5	8	33,0	17
ND06AFL08	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	34,0	19
ND10AFL08	10	6	3/8″	M 16 x 1,5	10	38,0	19
ND10AFL	10	6	3/8″	M 18 x 1,5	12	38,0	22
ND13AFL10	12	8	1/2″	M 18 x 1,5	12	44,5	22
ND13AFL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	43,5	27
ND16AFL13	16	10	5/8″	M 22 x 1,5	15	56,0	27
ND16AFL	16	10	5/8″	M 26 x 1,5	18	53,0	32
ND20AFL	19	12	3/4″	M 30 x 2	22	53,5	36
ND25AFL	25	16	1"	M 36 x 2	28	58,0	41

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр