NRS (25 mm)

Крепежный хомут

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Для крепления труб, шлангов и кабелей
Модель	Хомуты для труб
Дополнение к модели	С резиновым профилем
Норма	DIN 3016
Материал	Сталь
Защита поверхности	Цинкование

Указания

Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

Артикул

Наименование	наименьший Ø	Ширина ленты	Ø отверстия
NRS15-25	15	25,0	10,5
NRS22-25	22	25,0	10,5
NRS30-25	30	25,0	10,5
NRS38-25	38	25,0	10,5
NRS42-25	42	25,0	10,5
NRS45-25	45	25,0	10,5
NRS46-25	46	25,0	10,5
NRS50-25	50	25,0	10,5
NRS55-25	55	25,0	10,5
NRS60-25	60	25,0	10,5
NRS65-25	65	25,0	10,5
NRS67-25	67	25,0	10,5
NRS68-25	68	25,0	10,5
NRS70-25	70	25,0	10,5
NRS72-25	72	25,0	10,5
NRS74-25	74	25,0	10,5
NRS125-25	125	25,0	10,5

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua