

### Характеристики

<b>Дополнительный признак</b>	Расходы на анализ входят в цену. Все пробы масла анализируются в течение 24 часов после поступления в лабораторию.
-------------------------------	---



### Описание

Комплект для анализа масла предназначен для точного анализа состояния масла в лаборатории. По результатам анализа масла можно также судить и об состоянии всей промышленной установки.

### Дополнительная информация

В комплект для анализа масла 3 включены следующие условия: - изнашиваемые металлы (железо, хром, олово, алюминий, никель, медь, свинец, молибден), - PQ-индекс (намагничиваемые железные части), - добавки (кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор), - загрязнения (кремний, калий, натрий, вод в %), - титрование воды по Карлу Фишеру, - состояние масла (вязкость при +40° и при +100°C), - индекс вязкости, - окисление, - кислотное число, - внешний вид масла, - цветное число, - плотность, - подсчет твердых частиц согласно ISO 4406, SAE 4059.

### Комплект поставки

1 емкость для отбора проб1 этикетка для собранной пробы1 пакет для отправки

### Артикул

Наименование	Цвет	Для рабочей среды
<a href="#">OELANALYSESET3</a>	желтая крышка	Биологически разлагающиеся гидравлические жидкости