

Характеристики

Модель	Кольцо круглого сечения
Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Материал	NBR, твердость по Шору A 70



Артикул

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR151-3	151,00	157,00	3,00	-*
OR151-4	151,00	159,00	4,00	-*
OR151.77-5.33	151,77	162,43	5,33	-*
OR151.77-5.34	151,77	162,45	5,34	-*
OR151.77-7	151,77	165,77	7,00	-*
OR151.99-3.53	151,99	159,05	3,53	-*
OR152-3	152,00	158,00	3,00	-*
OR152-4	152,00	160,00	4,00	-*
OR152.07-2.62	152,07	157,31	2,62	-*
OR153-3	153,00	159,00	3,00	-*
OR153-4	153,00	161,00	4,00	-*
OR153-5	153,00	163,00	5,00	-*
OR153-6	153,00	165,00	6,00	-*
OR154-3	154,00	160,00	3,00	-*
OR154-4	154,00	162,00	4,00	-*
OR154-5	154,00	164,00	5,00	-*
OR154-6	154,00	166,00	6,00	-*
OR154.1-8.4	154,10	170,90	8,40	-*
OR154.3-5.7	154,30	165,70	5,70	-*
OR154.5-3	154,50	160,50	3,00	-*
OR155-3	155,00	161,00	3,00	-*
OR155-4	155,00	163,00	4,00	-*
OR155-5	155,00	165,00	5,00	-*
OR155-5.34	155,00	165,68	5,34	-*
OR155-6	155,00	167,00	6,00	-*
OR155.5-6	155,50	167,50	6,00	-*
OR155.6-7	155,60	169,60	7,00	-*
OR156-3	156,00	162,00	3,00	-*
OR156-4	156,00	164,00	4,00	-*
OR156-6	156,00	168,00	6,00	-*
OR157-3	157,00	163,00	3,00	-*
OR157-4	157,00	165,00	4,00	-*
OR157-6	157,00	169,00	6,00	-*
OR158-3	158,00	164,00	3,00	-*
OR158-3.5	158,00	165,00	3,50	-*
OR158-4	158,00	166,00	4,00	-*
OR158-5	158,00	168,00	5,00	-*
OR158-6	158,00	170,00	6,00	-*
OR158.12-5.34	158,12	168,80	5,34	-*
OR158.12-7	158,12	172,12	7,00	-*
OR158.35-3.53	158,35	165,41	3,53	-*
OR158.42-2.62	158,42	163,66	2,62	-*
OR159-3	159,00	165,00	3,00	-*
OR159-4	159,00	167,00	4,00	-*
OR159-6	159,00	171,00	6,00	-*
OR159.1-8.4	159,10	175,90	8,40	-*
OR159.3-5.7	159,30	170,70	5,70	-*
OR159.5-3	159,50	165,50	3,00	-*
OR159.5-7	159,50	173,50	7,00	-*
OR160-2	160,00	164,00	2,00	-*
OR160-2.3	160,00	164,60	2,30	-*
OR160-3	160,00	166,00	3,00	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR160-4	160,00	168,00	4,00	-*
OR160-5	160,00	170,00	5,00	-*
OR160-5.7	160,00	171,40	5,70	-*
OR160-6	160,00	172,00	6,00	-*
OR161-3	161,00	167,00	3,00	-*
OR161.3-5.34	161,30	171,98	5,34	-*
OR161.9-7	161,90	175,90	7,00	-*
OR162-3	162,00	168,00	3,00	-*
OR162-4	162,00	170,00	4,00	-*
OR162-5	162,00	172,00	5,00	-*
OR162-6	162,00	174,00	6,00	-*
OR164-2.5	164,00	169,00	2,50	-*
OR164-4	164,00	172,00	4,00	-*
OR164.1-8.4	164,10	180,90	8,40	-*
OR164.3-5.7	164,30	175,70	5,70	-*
OR164.47-5.34	164,47	175,15	5,34	-*
OR164.47-7	164,47	178,47	7,00	-*
OR164.5-3	164,50	170,50	3,00	-*
OR164.69-3.53	164,69	171,75	3,53	-*
OR164.77-2.62	164,77	170,01	2,62	-*
OR165-3	165,00	171,00	3,00	-*
OR165-3.5	165,00	172,00	3,50	-*
OR165-4	165,00	173,00	4,00	-*
OR165-5	165,00	175,00	5,00	-*
OR165-6	165,00	177,00	6,00	-*
OR165-7	165,00	179,00	7,00	-*
OR166-6	166,00	178,00	6,00	-*
OR166.7-7	166,70	180,70	7,00	-*
OR167-4	167,00	175,00	4,00	-*
OR167.7-5.34	167,70	178,38	5,34	-*
OR168-3	168,00	174,00	3,00	-*
OR168-5	168,00	178,00	5,00	-*
OR168.3-7	168,30	182,30	7,00	-*
OR169-6	169,00	181,00	6,00	-*
OR169.1-8.4	169,10	185,90	8,40	-*
OR169.2-5.7	169,20	180,60	5,70	-*
OR169.3-5.7	169,30	180,70	5,70	-*
OR169.5-3	169,50	175,50	3,00	-*
OR170-3	170,00	176,00	3,00	-*
OR170-3.5	170,00	177,00	3,50	-*
OR170-4	170,00	178,00	4,00	-*
OR170-5	170,00	180,00	5,00	-*
OR170-6	170,00	182,00	6,00	-*
OR170.82-5.34	170,82	181,50	5,34	-*
OR170.82-7	170,82	184,82	7,00	-*
OR171.04-3.53	171,04	178,10	3,53	-*
OR171.05-3.53	171,05	178,11	3,53	-*
OR171.12-2.62	171,12	176,36	2,62	-*
OR171.4-3.2	171,40	177,80	3,20	-*
OR172-4	172,00	180,00	4,00	-*
OR172-6	172,00	184,00	6,00	-*
OR173-3	173,00	179,00	3,00	-*
OR173-7	173,00	187,00	7,00	-*
OR174-3	174,00	180,00	3,00	-*
OR174-4	174,00	182,00	4,00	-*
OR174-5	174,00	184,00	5,00	-*
OR174-5.34	174,00	184,68	5,34	-*
OR174.1-8.4	174,10	190,90	8,40	-*
OR174.3-5.7	174,30	185,70	5,70	-*
OR174.6-7	174,60	188,60	7,00	-*
OR175-3	175,00	181,00	3,00	-*
OR175-4	175,00	183,00	4,00	-*
OR175-5	175,00	185,00	5,00	-*
OR175-6	175,00	187,00	6,00	-*
OR175-7	175,00	189,00	7,00	-*
OR176-6	176,00	188,00	6,00	-*
OR177.17-5.34	177,17	187,85	5,34	-*
OR177.17-6.99	177,17	191,15	6,99	-*
OR177.17-7	177,17	191,17	7,00	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR177.4-3.53	177,40	184,46	3,53	-*
OR177.47-2.62	177,47	182,71	2,62	-*
OR179.1-8.4	179,10	195,90	8,40	-*
OR179.3-5.7	179,30	190,70	5,70	-*
OR179.5-3	179,50	185,50	3,00	-*
OR180-3	180,00	186,00	3,00	-*
OR180-3.5	180,00	187,00	3,50	-*
OR180-4	180,00	188,00	4,00	-*
OR180-5	180,00	190,00	5,00	-*
OR180-6	180,00	192,00	6,00	-*
OR181-7	181,00	195,00	7,00	-*
OR182-3	182,00	188,00	3,00	-*
OR182-6	182,00	194,00	6,00	-*
OR183-3	183,00	189,00	3,00	-*
OR183.52-5.34	183,52	194,20	5,34	-*
OR183.52-7	183,52	197,52	7,00	-*
OR183.74-3.53	183,74	190,80	3,53	-*
OR183.82-2.62	183,82	189,06	2,62	-*
OR184-3	184,00	190,00	3,00	-*
OR184-6	184,00	196,00	6,00	-*
OR184.1-8.4	184,10	200,90	8,40	-*
OR184.3-5.7	184,30	195,70	5,70	-*
OR185-3	185,00	191,00	3,00	-*
OR185-3.5	185,00	192,00	3,50	-*
OR185-4	185,00	193,00	4,00	-*
OR185-5	185,00	195,00	5,00	-*
OR185-6	185,00	197,00	6,00	-*
OR186-4	186,00	194,00	4,00	-*
OR186-7	186,00	200,00	7,00	-*
OR187.3-7	187,30	201,30	7,00	-*
OR188-4	188,00	196,00	4,00	-*
OR188-6	188,00	200,00	6,00	-*
OR189.1-8.4	189,10	205,90	8,40	-*
OR189.3-5.7	189,30	200,70	5,70	-*
OR189.87-5.34	189,87	200,55	5,34	-*
OR189.87-6.99	189,87	203,85	6,99	-*
OR189.87-7	189,87	203,87	7,00	-*
OR190-3	190,00	196,00	3,00	-*
OR190-4	190,00	198,00	4,00	-*
OR190-4.5	190,00	199,00	4,50	-*
OR190-5	190,00	200,00	5,00	-*
OR190-6	190,00	202,00	6,00	-*
OR190.09-3.53	190,09	197,15	3,53	-*
OR190.17-2.62	190,17	195,41	2,62	-*
OR192-4	192,00	200,00	4,00	-*
OR192-5	192,00	202,00	5,00	-*
OR193-6	193,00	205,00	6,00	-*
OR193.7-6.99	193,70	207,68	6,99	-*
OR193.7-7	193,70	207,70	7,00	-*
OR194-2	194,00	198,00	2,00	-*
OR194.1-8.4	194,10	210,90	8,40	-*
OR194.3-5.7	194,30	205,70	5,70	-*
OR195-2.5	195,00	200,00	2,50	-*
OR195-3	195,00	201,00	3,00	-*
OR195-3.5	195,00	202,00	3,50	-*
OR195-4	195,00	203,00	4,00	-*
OR195-5	195,00	205,00	5,00	-*
OR195-6	195,00	207,00	6,00	-*
OR195-7	195,00	209,00	7,00	-*
OR195-7.5	195,00	210,00	7,50	-*
OR196-6	196,00	208,00	6,00	-*
OR196.22-5.34	196,22	206,90	5,34	-*
OR196.22-7	196,22	210,22	7,00	-*
OR196.44-3.53	196,44	203,50	3,53	-*
OR196.52-2.62	196,52	201,76	2,62	-*
OR197-3	197,00	203,00	3,00	-*
OR198-6	198,00	210,00	6,00	-*
OR199-3	199,00	205,00	3,00	-*
OR199.1-8.4	199,10	215,90	8,40	-*

Наименование	d1	d2	s	Единица упаковки
OR199.3-3	199,30	205,30	3,00	-*
OR199.3-5.7	199,30	210,70	5,70	-*
OR200-3	200,00	206,00	3,00	-*
OR200-4	200,00	208,00	4,00	-*
OR200-5	200,00	210,00	5,00	-*
OR200-6	200,00	212,00	6,00	-*
OR200-7	200,00	214,00	7,00	-*
OR200-8	200,00	216,00	8,00	-*
OR200-10	200,00	220,00	10,00	-*

Единица упаковки: -* по запросу