


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Сокращение</b>	SFL
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	SAE J 518 ISO 6162-1



### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	D	H
<a href="#">PA520SFVA</a>	19	3/4"	12	3/4"	38,1	6,7
<a href="#">PA520SF25VA</a>	19	1"	12	3/4"	44,5	8,0
<a href="#">PA525SFVA</a>	25	1"	16	1"	44,5	8,0
<a href="#">PA525SF32VA</a>	25	1.1/4"	16	1"	50,8	8,0
<a href="#">PA532SFVA</a>	31	1.1/4"	20	1.1/4"	50,8	8,0
<a href="#">PA532SF40VA</a>	31	1.1/2"	20	1.1/4"	60,3	8,0
<a href="#">PA540SFVA</a>	38	1.1/2"	24	1.1/2"	60,3	8,0
<a href="#">PA540SF50VA</a>	38	2"	24	1.1/2"	60,3	8,0
<a href="#">PA550SFVA</a>	51	2"	32	2"	71,4	9,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр