PA 700 SF 90 PLUS

Пресс-арматура, SFL, угол 90°




Обновлено: 05.11.24

Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	C защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	SAE J 518

ISO 6162-1





Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	н	L1	L2
PA720SF2590PLUS	19	1″	12	3/4″	320,0	44,5	8,1	139,8	71,0
PA725SF90PLUS	25	1"	16	1″	320,0	44,5	8,1	155,6	71,0
PA725SF3290L80PLUS	25	1.1/4"	16	1″	280,0	50,8	8,1	144,0	80,0
PA725SF3290L100PL	25	1.1/4"	16	1″	280,0	50,8	8,1	174,3	100,0
PA750SF90PLUS	50	2″	32	2″	210,0	71,4	8,1	247,6	134,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр