POLY L

Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг, облегченный

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Для пылеулавливающих и отсасывающих установок Газообразные и жидкие среды Отсасывание масляного тумана Отсасывание текстильных волокон
Внутренний слой	Polyurethane (PUR)
Вставка	Спираль из пружинной стали
Наружный слой	Polyurethane (PUR)
Цвет	прозрачный
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	90 °C
Рабочие среды	Мелкозернистые частицы, например, пыль, стружка, порошок, волокна
Дополнительная информация	- antistatisch nach TRBS 2153 / Richtlinie 94/9/EG//Atex95 - Oberflächenwiderstand - schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 für die Holzindustrie - mikrobenfest für Rasenmähgeräte oder Laubsauger - zugelassen nach TRGS 727

Указания

Толщина стенки между спиралями 0,75 мм

Дополнительная информация

- антистатические свойства по TRBS 2153 / Директива 94/9/EG//Atex95- поверхностное сопротивление - плохо горит согласно DIN 4102 B1 для деревообработки- микробиологическая устойчивость при использовании в травокосилках или садовых пылесосах

Артикул

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Наружный Ø	BD* bei 20°C	Вакуум	Мин. радиус изгиба	Вес на м
POLY25L	1″	25	31	3,2	0,80	31	0,250
POLY32L	1.1/4″	32	40	2,5	0,71	40	0,350
POLY38L	1.1/2″	38	46	2,1	0,66	46	0,390
POLY40L	1.1/2″	40	48	2,1	0,66	48	0,400
POLY45L	1.3/4″	45	53	1,8	0,59	53	0,420
POLY50L	2″	50	58	1,7	0,55	57	0,450
POLY60L	2.3/8″	60	68	1,4	0,44	68	0,530
POLY65L	2.1/2″	65	73	1,3	0,37	73	0,640
POLY70L	2.3/4″	70	78	1,1	0,37	78	0,680
POLY75L	3″	75	84	1,1	0,34	83	0,720
POLY80L	-	80	88	1,0	0,29	88	0,760
POLY100L	4″	102	110	0,8	0,22	108	0,950
POLY110L	4.3/8″	110	119	0,7	0,22	119	1,030
POLY120L	4.3/4″	120	129	0,7	0,22	129	1,120
POLY125L	5″	125	135	0,7	0,22	134	1,180
POLY130L	5.1/4″	130	139	0,6	0,22	139	1,200
POLY140L	5.1/2″	140	149	0,6	0,15	149	1,380
POLY150L	6″	150	161	0,6	0,15	161	1,480
POLY160L	-	160	170	0,6	0,15	170	1,740
POLY175L	7″	175	185	0,4	0,15	185	1,850
POLY180L	-	180	190	0,4	0,15	190	1,900

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua

POLY L

Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг, облегченный

Обновлено: 04.29.24

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø	Наружный Ø	BD* bei 20°C	Вакуум	Мин. радиус изгиба	Вес на м
POLY200L	8″	200	214	0,4	0,15	214	2,300
POLY225L	9″	225	235	0,3	0,08	235	2,550
POLY250L	10"	250	260	0,3	0,08	260	3,020
POLY275L	-	275	284	0,3	0,08	284	3,110
POLY300L	-	300	310	0,3	0,07	310	3,200

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua