

### Характеристики



### Указания

Применяются для H-LPKIT-UC-NL или H-LPKIT-UC-MS

### Описание

Для внутренней очистки шлангов и трубопроводов. Пыж должен быть на 20%-30% больше внутреннего диаметра шланга или трубы. Например, рекомендуется использовать 50 мм пыж для 38 мм шланга.

### Артикул

Наименование	Для внутреннего Ø трубы
<a href="#">PROJEKTIL08</a>	4,0
<a href="#">PROJEKTIL10</a>	6,0
<a href="#">PROJEKTIL12</a>	7,0
<a href="#">PROJEKTIL14</a>	8,0
<a href="#">PROJEKTIL16</a>	10,0
<a href="#">PROJEKTIL18</a>	12,0
<a href="#">PROJEKTIL20</a>	13,0
<a href="#">PROJEKTIL22</a>	14,0
<a href="#">PROJEKTIL24</a>	15,0
<a href="#">PROJEKTIL26</a>	16,0
<a href="#">PROJEKTIL28</a>	18,0
<a href="#">PROJEKTIL30</a>	20,0
<a href="#">PROJEKTIL33</a>	22,0
<a href="#">PROJEKTIL36</a>	25,0
<a href="#">PROJEKTIL40</a>	29,0
<a href="#">PROJEKTIL45</a>	31,0
<a href="#">PROJEKTIL50</a>	33,0
<a href="#">PROJEKTIL55</a>	40,0
<a href="#">PROJEKTIL60</a>	-
<a href="#">PROJEKTIL65</a>	-