PSG

Шланг из ПВХ с прослойкой в виде оплетки

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Общее применение для воздуха, воды и т.д.
Особые признаки	Твердость: ок. 77° по Шору A Экологичность и отсутствие тяжелых металлов Стойкость к износу и старению Возможность стерилизации Длительная прозрачность Очень высокая гибкость
Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	прозрачный
Температура min.	-5 °C
Температура макс.	60 °C
Рабочие среды	Вода Воздух



Артикул

Наименование	Внутренний Ø nom.	Наружный Ø nom.	Толщина стенок	BD* bei 20°C	Мин. радиус изгиба
PSG04-3	4,0	10,0	3,0	20	15
PSG05-3	5,0	11,0	3,0	20	20
PSG06-3	6,0	12,0	3,0	20	25
PSG08-3	8,0	14,0	3,0	20	30
PSG09-3	9,0	15,0	3,0	15	35
PSG10-3	10,0	16,0	3,0	15	40
PSG12-3	12,0	18,0	3,0	15	50
PSG12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50
PSG12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50
PSG13-3	13,0	19,0	3,0	15	60
PSG13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60
PSG15-3	15,0	21,0	3,0	10	75
PSG16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80
PSG16-4	16,0	24,0	4,0	10	80
PSG19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80
PSG19-4	19,0	27,0	4,0	10	100
PSG19-5	19,0	29,0	5,0	10	100
PSG22-4	22,0	30,0	4,0	8	180
PSG25-4	25,0	33,0	4,0	8	200
PSG25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120
PSG30-4	30,0	38,0	4,0	7	170
PSG32-5	32,0	42,0	5,0	7	180
PSG38-5	38,0	48,0	5,0	6	200
PSG45-5	45,0	55,0	5,0	4	300
PSG50-5	50,0	60,0	5,0	4	350

BD = рабочее давление

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua